



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>



8. Маркучи за отработените (изгорелите) газове.

Налична цялата гама от маркучи за отработени (изгорели) газове.

В днешни времена свежият и чист въздух на работното място е нещо, което се очаква и се счита за важен фактор на производителността. За да се постигне това, правилният избор не са важни само вентилаторите или филтрите, а също и ролята на всмукателните маркучи, важна роля в цялата вентилационна система. Разходите на операторите за дълговременен престой струват много пари, затова високото качество на доставящите части е също с нарастваща важност.

- Специализирани маркучи за отработени (изгорели) газове с издръжливост от +200°C до 1,100°C;
- Изработени от пластмаса, тънка, но здрава лента и метал;
- Тествани за пречупване и устойчиви на пречупване продукти;
- Походящи за подземни и надземи системи;
- С външна защита от надраскване (абразивоустойчиви), също така оцветени, за да се повреди;
- Малкото тегло и минималният радиус на огъване правят идеални за употреба маркучите навити на макари, боравенето с тях става по-успешно;
- Оптимизирания дебит с външна извивка (спиралообразност) осигурява много високо ниво на проводимост; по-ниска загуба на налягане, снижаване на изискванията за мощност на вдухване, както и по-ниски оперативни разходи.

 	PROTAPE TPE 326 MEMORY – Тестван за полупречупване, лек. Температура на отработените (изгорелите) газове до +200°C.
 	CP HYPALON 450 PROTECT – Устойчив на вибрации, външен предпазващ профил. Температура на отработените (изгорелите) газове до +200°C.
 	CP ARAMID 461 PROTECT – Устойчив на вибрации, външен предпазващ профил, много здрав. Температура на отработените (изгорелите) газове до +300°C.
 	CP HYPALON 450 – Устойчив на вибрации, Ø до 1.000 мм. Температура на отработените (изгорелите) газове до +200°C.
 	CP ARAMID 461 – Устойчив на вибрации, много здрав, Ø до 1.000 мм. Температура на отработените (изгорелите) газове до +300°C.

 	SR HiTex 485 – Многослоен, много здрав, изолиран, способност за леко свръхналягане. Температура на отработените (изгорелите) газове до +500°C.
 	SR HiTex 486 – Многослоен, много здрав, изолиран, способност за леко свръхналягане. Температура на отработените (изгорелите) газове до +650°C.
	SR HiTex 483 – Многослоен, много здрав, изолиран, изключително топлоустойчив. Температура на отработените (изгорелите) газове до +900°C.
 	Метален маркуч 375, покрит със стъклена нишка – Много здрав. Температура на отработените (изгорелите) газове до +400°C.
 	Маркуч от неръждаема стомана VA 376 – Много здрав. Температура на отработените (изгорелите) газове до +600°C.



Топлоизолационни материали :

Ел.изолационни материали и пластмаси технически:

Задвижващи елементи лагери ,вериги и инструменти:

Кип и Автоматика:

ЛПС и хигиенни материали :

Машины и съоръжения:

Конвейери и аксесоари:

Пенка Хорозова , phorozova@tregaltd.com

дипл.химик Снежина Ташева,stasheva@tregaltd.com

Задвижващи елементи лагери ,вериги и инструменти:rmurdjeva@tregaltd.com

дипл.инж. Ароп Хазарян , ahazarian@tregaltd.com

Пепа Конарева , pkonareva@tregaltd.com

дипл.инж.Хилда Танчовска , htanchovska@tregaltd.com

Антония Найденова , conveyors@tregaltd.com