



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>



10. Маркучи за по-високи температури, високотемпературни маркучи

Маркучите са изработени от термопластичен полимер (също като полиуретан), по-често са приложими за температури около 100°-125° C.

Металните маркучи изработени от стомана са подходящи за употреба при температури от 400°C (а неръждамата стомана до 600°C), но понякога пропускат твърде много.

Ние предлагаме високотемпературни маркучи, които могат да бъдат за употреба при около 1100°C, които в зависимост от типа изменение в тегло, гъвкавост, компресивност и съответствие са за приложение при положително налягане.

За по-добра топлоизолация определени продукти имат многослойна конструкция. Високоэффективна изолация е постигната чрез редуващи се високотемпературни тънки, но здрави ленти, както и специални изолационни материали.

Разбира се, продуктите не съдържат азбест.



PROTAPE TPE 320 – Сантопренен, ултра лек, с висока гъвкавост и компресивност, абразивно тестван.

 		AIRDUC TPE 363 – Сантопренен, средно тежък, гладка вътрешна повърхност, абразивно тестван.
 		NEO 1 – Неопренен, еднопластов, тестван за пропускливост, висока гъвкавост.
		NEO 2 – Неопренен, двупластов, тестван за пропускливост, гладка вътрешна повърхност.
 		CP HYPALON 450 – HYPALON, ултра лек, висока гъвкавост и компресивност, Ø до 1.000 мм.
 		CP VITON 459 EL – VITON, ултра лек, висока гъвкавост и компресивност, Ø до 1.000 мм.
 		CP SILIKON 460 – Силиконов, ултра лек, с висока гъвкавост и компресивност, Ø до 1.000 мм.

   	CP ARAMID – Силиконов, устойчив на вибрации, много здрав, Ø до 1.000 мм.
 	SIL 1 – Силиконов, еднoпластов, тестван за пропускливост, с висока гъвкавост.
 	SIL 2 - Силконов , двупластов, тестван за пропускливост, гладка вътрешна повърхност.
   	CP HiTex 480 – Ултра лек, висока гъвкавост , компресивност, Ø до 1.000 мм.
 	CP HiTex, 487 – Двупластов, лек, с висока гъвкавост и компресивност, Ø до 1.000 мм.

 	SR HiTex 485 – Многопластов, здрав, изолиран, способност за леко свръхналягане.
 	SR HiTex 481 – Двупластов, лек, висока гъвкавост и компресивност, Ø до 1.000 мм.
 	SR HiTex 486 – Многопластов, здрав, изолиран, способност за леко свръхналягане.
	SR HiTex 483 – Многопластов, здрав, изолиран, устойчив на много висока температура.



Топлоизолационни материали :
Ел.изолационни материали и пластмаси технически:
Задвижващи елементи лагери ,вериги и инструменти:
Кип и Автоматика:
ЛПС и хигиенни материали :
Машини и съоръжения:
Конвейри и аксесоари:

Пенка Хорозова , phorozova@tregaltd.com
дипл.химик Снежина Ташева,stasheva@tregaltd.com
дипл.инж. Росица Мурджева , rmurdjeva@tregaltd.com
дипл.инж. Агоп Хазарян , ahazarian@tregaltd.com
Пена Конарева , pkonareva@tregaltd.com
дипл.инж.Хилда Танчовска , htanchovska@tregaltd.com
Антония Найденова , conveyors@tregaltd.com