



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>



1.0 Метални маркучи

Металните маркучи с намотка от пръчкови проводници са изработени от спираловидни намотки от студеновалцована, профилирана метална лента. Има разлики между издръжливостта на опън, гъвкавостта, осовата подвижност, стабилността при усукване, непромокаемостта, стабилността при усукване и химическата и термална стабилност, резултати от типа на профилиране и употребата на различни метални ленти и слепващите уплътнителни материали. Металните маркучи с намотка, сравнени с дизайна на много други маркучи, основно имат следните характеристики:

- Намират много различни приложения;
- В много случаи, в зависимост от дизайна са устойчиви на високи температури;
- Електропроводима метална стена, предпазва от електростатичен заряд;
- Тежки.



Метален маркуч 375 Специално покрит с влакно – Всмукателен маркуч. +120 °C



Метален маркуч 375 – Покрит със стъклено влакно – Всмукателен маркуч. +400 °C



Маркуч от неръждаема стомана VA 376 – Всмукателен маркуч. +600 °C



Метален преносен маркуч 377 – Преносен маркуч.



Охлаждащ маркуч KMS 950-955 – Гъвкав, с възможност за закрепване и нагласяне на позицията, свързка чрез резба.