



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 608 Prima

СЪСТАВ:

Набивката е изработена от висококачествена нишки от PTFE, обмазана с графит и силиконова смазка. Заради състава си тази набивка е изключително мека, гъвкава и се адаптира добре към формата на салниковата кутия. Ниският коефициент на триене и високата топлопроводимост предлагат добра защита срещу прегряване на набивката при бързото движение на вала на помпата.

ПАРАМЕТРИ:

Тип 608			
Температура, T°C	-200 до +280		
Налягане, P(bar)	150	150	20
Скорост, V(m/s)	2	5	10
pH	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчителна употреба в салниковите гнезда на помпи и вентили в контакт с вода, водни пари, масла, разтворители, соли, киселини и основи, с изключение на силни окислители