



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>




ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип 6081

СЪСТАВ:

Набивката е изработена от нишка от чист PTFE, специално импрегнирана с лубрикант несъдържащ силикон, което я прави подходяща за употреба в хранителната индустрия.

ПАРАМЕТРИ:

Тип 6081			
Температура, T°C	-200 до +280		
Налягане, P(bar)	20	20	10
Скорост, V(m/s)	1	2	10
pH	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчителна употреба в центробежни помпи, във вентили и индустриално оборудване в хранителната, както и химичната, фармацевтична индустрии и водопречиствателни станции. Набивката се използва за вода, водни пари, масла, горива, разтворители, киселини и основи, с изключение на силни окислители.

Отговаря на стандарт: PN-75/P-04779/02