



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 6086

СЪСТАВ:

Набивката тип 6086 съчетава отличното качество на нишката GORE GFO® и механичната здравина на арамидната нишка. Благодарение на специалното оплитане набивката е усилена с арамидна нишка по цялото напречно сечение. Набивката има добра адаптивност към салниковото гнездо, нисък коефициент на триене и висока механична здравина.

ПАРАМЕТРИ:

Тип 6086			
Температура, T°C	-200 до +280		
Налягане, P(bar)	300	-	20
Скорост, V(m/s)	2	-	20
pH	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Специалната изработка на тази набивка позволява употребата ѝ в центробежни помпи и арматури в контакт с топла и студена вода, водни пари, солени разтвори, киселини и основи, масла, разтворители и суспензии на твърди частици в тези среди.

Отговаря на стандарт: PN-75/P-04779/03