



Търговски комплекси:



# ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
София тел.: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
Кърджали тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20  
e-mail: trega@plov.net  
http://www.tregaltd.com

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 611

### СЪСТАВ:

Набивка изработена от памучни нишки, импрегнирана със смес от лубриканти и обмазана с графит. Специалното оплитане гарантира мекотата и гъвкавостта ѝ. Лубрикантната смес намалява триенето и премахва топлината в зоната на триене.

### ПАРАМЕТРИ:

Тип 611			
Температура, Т°С	-30 до +120		
Налягане, Р(bar)	60	20	10
Скорост, V(m/s)	2	1,5	5
pH	5-9		



### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчва се за арматури и центробежни помпи работещи в контакт с вода, водни пари, масла, соли, както и средни киселини и основи.

**Отговаря на стандарт: PN-90/P-85049**