



Търговски комплекси:



# ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16




Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20  
e-mail: [trega@plov.net](mailto:trega@plov.net)  
<http://www.tregald.com>

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 6153

### СЪСТАВ:

Набивката е изработена от въглеродна нишка, съдържаща минимално 96% чист въглерод. По време на специалното оплитане всяка нишка е индивидуално импрегнирана с графит, след което набивката е цялостно импрегнирана с графит. Благодарение на тази изработка, набивката притежава висока термична устойчивост, нисък коефициент на триене, добра топлопроводимост и отлична устойчивост на екструзия.

### ПАРАМЕТРИ:

Тип 6153			
Температура, Т°С	400		
Налягане, Р(bar)	100	-	10
Скорост, V(m/s)	2	-	5
pH	2-13		



### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчителна употреба: за помпи и вентили при много високи температури в контакт с вода, водни пари, соли, киселини и основи, с изключение на силни окислители.

Не се препоръчва употреба при контакт с разтопени метали и с абразивни вещества. Широко употребявана в енергетиката.

**Отговаря на стандарт: PN-56/C-96022**