



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
http://www.tregaltd.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 641

СЪСТАВ:

Набивка изработена от памучна нишка, обмазана със специален лубрикант на основата на PTFE. Този лубрикант намалява коефициента на триене и увеличава химичната устойчивост на набивката. Същевременно финните памучни нишки правят набивката мека, като така позволяват много добро адаптиране към формата на салниковата кутия.

ПАРАМЕТРИ:

Тип 641			
Температура, Т°С	-50 до +120		
Налягане, Р(bar)	30	30	25
Скорост, V(m/s)	2	2	10
pH	3-10		



ПРИЛЕЖЕНИЕ:

Набивка с универсално приложение. Препоръчителна употреба: за помпи и арматура във всякакви области на индустрията и комунални обекти. Набивката се използва за вода, масла, горива, греси, разтворители и слаби киселини и основи.

Отговаря на стандарт: PN-90/P-85049