



Търговски комплекси:



# ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20  
e-mail: trega@plov.net  
<http://www.tregaltd.com>

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип 6493

### СЪСТАВ:

Набивка изработена от арамидни нишки. При оплитането всяка нишка е индивидуално обмазана с лубрикант на основата на PTFE, с което значително се намалява коефициента на триене и се получава добра плътност. Набивката е с висока механична и химична устойчивост и е подходяща за високи температури.

### ПАРАМЕТРИ:

Тип 6493			
Температура, Т°С	-200 до +280		
Налягане, P(bar)	100	100	25
Скорост, V(m/s)	2	2	8
pH	2-13		



### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Препоръчителна употреба за помпи и всякакви съоръжения, работещи с абразивни материали. Подходяща за помпи и арматури работещи под високо налягане в контакт с вода, водни пари, соли, средни киселини и основи и органични вещества като горива, масла, лубриканти, разтворители. Използва се във всякакви видове индустрии и комунални обекти, като е особено подходяща за минната индустрия.

Отговаря на стандарт: PN-75/P-04779/01