


Търговски комплекси:

ПЛОВДИВ: тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
 факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
 СОФИЯ: тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
 ВАРНА: тел.: (052) 75 01 32
 БУРГАС: тел.: (056) 84 77 60
 КЪРДЖАЛИ: тел.: (0361) 6 27 16
 РУСЕ: тел.: (082) 84 68 74

ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70
 e-mail: trega@plovdiv.techno-link.com
<http://www.tregaltd.com>

HEPA и ULPA филтри




CR




N

Тип филтър:

Монтаж:



CRM



NSC, NG и Filtrasept

Тип рамка или кутия:

Характеристики:	панелни филтри HEPA и ULPA с нагъната филтърна медия от хартия от стъклени влакна - различни височини и рамки - минимална загуба на налягане - дървена или алуминиева рамка със защитна решетка - изпитани с тест ULPACAST	филтри HEPA и ULPA с компактна конструкция и с нагъната филтърна медия от хартия от стъклени влакна - обем преминаващ въздух - 4000 m³/h - филтърна площ до 40 m² - минималена загуба на налягане - дълготрайни - стабилна конструкция - с гаранция за непроницаемост
Области на приложение:	краен филтър в чисти стаи, въздушни отводи или системи. За чисти стаи до клас M1, в съответствие с Федерален стандарт 209 E	краен филтър във впускателни или изпускателни въздушни системи в ядрените технологии, медицинските

	на САЩ.	технологии и индустрия.
Размери на напречното сечение:	от 305 x 305 в 152,5 mm на стъпки до 915 x 1830 mm	610 x 610, 305 x 610 и 762 x 610 mm
Дълбочина/и:	70, 75, 90, 150 mm	292 mm
Максимална скорост:	до 0,8 m/s обичайно 0,45 m/s	до 3,0 m/s
Максимална работна температура:	100 и 125°C	125 и 220°C
Материал на рамката:	дърво (H10 и H13) и анодиран алуминий	поцинкована и неръждаема стомана, и стомана с прахово покритие
Ефект на отделяне:		
EN 779/ASHRAE/EUROVENT		
Прахоолавяне (гравиметрично)		
Ефективност (атмосфера)		90 и 97%
EUROVENT 4/4 и B.S. 3928	99 и 99,995%	98 и 99,995%
Pr EN 1822 (проект)	99, 995 и 99,999995%	97, 99,99 и 99,9998%
Филтърен клас според		
EN779		F7 и F9
EUROVENT 4/5		EU7 и EU9
EUROVENT 4/4	EU10, EU13 и EU14	EU10, EU13 и EU14
Pr EN 1822 (проект)	H11, H13, H14, U15 и U16	H11, H13 и U15
Търговски означения:	44.11.01	43.11.01 и 43.12.11