



Търговски комплекси:

**ТРЕГА ООД**

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**тип MF-250**
**НАБИВКА С ВИСОКА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ ОТ PTFE
 СЪС СЕРТИФИКАТ FDA**
СЪСТАВ:

Набивката е диагонално изплетена от чисто PTFE /тефлоново/ влакно и обмазана с тефлон и със специални лубриканти. Тя има отлични мазилни свойства и е изключително химически устойчива.

Тя е сертифицирана по FDA /Хранителна и Лекарствена администрация/ и одобрена за употреба във фармацевтичната и хранителната индустрия.

Най-общо набивката се употребява в помпи и арматура с основни или киселинни разтвори, също и с оксидиращи агенти. Тя може също да работи в центробежни помпи при ниски и високи скорости, в контролни и регулиращи вентили, миксери, всички видове арматура и др.

ПАРАМЕТРИ:

MF-250			
Температура, T°C	270		
Налягане, P(bar)	100	100	50
Скорост, V(m/s)	1	2	8
pH	0-14		

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Следните видове помпи: центробежни, нагнетателни, хоризонтални и вертикални, потопяеми, аксиални и др. За корпусни уплътнения. Тази набивка също може да бъде използвана за всякакъв вид арматура.

Други приложения: Динамично оборудване, миксери, бетонобъркачки и като цяло всякакво оборудване с въртливо и възвратно-постъпателно движение, а също така и всякакъв вид арматура.

ИНДУСТРИИ: фармацевтична, хранително-вкусова, химическа, захарна, хартиена, флотационна, електро и атомни централи, нефто-химическа.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опаковка	33	25	17	22	13	9	14	10	9	7	6