



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип MF-260

ТЕФЛОНОВО-ГРАФИТНА НАБИВКА ЗА УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА

СЪСТАВ:

Тази набивка е изработена от висококачествено влакно от PTFE /тефлон/ и високо съдържание на експандиран графит, диагонално изплетена.




Типът на оплетката и високото съдържание на графит я правят много еластична, а чистият тефлон химически устойчива.

Тази набивка може да се счита универсална и да се прилага при всички среди, с изключение на силни окислителители /азотна киселина, алкални разтвори и др./

Набивката MF-260 не се втвърдява и благодарение на качествата ѝ тя е в състояние да осигурява смазване на оста за дълго време. Притежава висока топлопроводимост.

Тя е подходяща за всички видове салници, както за ротационно оборудване, така и за оборудване с възвратно-постъпателно движение.

ПАРАМЕТРИ:

MF-260			
Температура, T°C	270		
Налягане, P(bar)	250	250	20
Скорост, V(m/s)	2	3	25
pH	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Центробежни и бутални помпи, арматура.

Други приложения: динамично и под високо налягане оборудване, турбини, компресори и всякакъв вид оборудване, което работи с центробежно движение при високи скорости.

ИНДУСТРИИ:

Електро и атомни централи, хранителна, флотационна, химическа и нефто-химическа, захарна, циментова, леярска, морска.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опакровка	33	28	16,5	22	13	10	14	11	10	7,5	6