



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

тип MF – 262

ТЕФЛОНОВО-ГРАФИТНА НАБИВКА ЗА ПОМПИ И АРМАТУРА

СЪСТАВ:



Набивката MF-262 е изработена от тефлонови (PTFE) нишки, всяка от които е обмазана с графит и е диагонално изплетена.

Диагоналната оплетка и високото съдържание на графит я правят много еластична и пригодима, а тефлонът и графитът ѝ придават висока химическа устойчивост.

Тази набивка може да се счита за универсална и да се прилага за всички среди с изключение на силни оксиданти (азотна киселина, течни алкали и други).

Тя осигурява смазване на вала през цялото време на експлоатацията ѝ.

ПАРАМЕТРИ:

MF-262			
Температура, Т°С	270		
Налягане, Р(bar)	150	150	15
Скорост, V (m/s)	2	3	15
рН	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Центробежни и бутални помпи, арматура.

Други приложения: вентили, шибъри, бойлери, хладилни инсталации, бъркалки, статични уплътнения.

ИНДУСТРИИ:

Химическа и нефто-химическа, хартиена, захарна и хранителна, електро и ядрени централи, циментова, тежка металургия, морска и др.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опакровка	39,5	25,5	18	20	13	9	13	10,5	9,5	7	5,5