



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА тип MF-330

СЪСТАВ:

Изработена от непрекъснати нишки с най-високо качество от естествени влакна, които индивидуално са импрегнирани с тефлон. При изплитане цялата набивка е лубрикирана също с тефлон. Тази обработка намалява триенето, увеличава еластичността, механичната здравина и приспособимост.

Набивката MF-330 се препоръчва при съоръжения за питейни и отпадни води. Специално е конструирана за уплътняване на тръбопроводи на рулове на кораби и самолети, както и за кърмата на корабите.

Тя е предназначена за оборудване без високи изисквания, където икономически ефективните решения са приложими.

ПАРАМЕТРИ:

MF-330			
Температура, T°С	120		
Налягане, P(bar)	80	60	40
Скорост, V(m/s)	1	2	12
pH	5-11		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Арматура за вода, водни помпи, иригационни съоръжения и др.

ИНДУСТРИИ:

Морска, производствени заводи, мини, електроцентрали, тежка металургия, пречиствателни станции.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опаковка	40	28,5	20	23,5	16,5	12	19	15	12,5	9	6,5