



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип MF-350

СТЪКЛЕНА НАБИВКА С ТЕФЛОН

СЪСТАВ:

Изработена от непрекъснати нишки от Е-стъкло, индивидуално импрегнирани в процеса на изплитане с тефлон и лубриканти за висока температура. Външно е импрегнирана с тефлон. Тази набивка е икономичен вариант на забранената за употреба набивка азбест-тефлон.

Препоръчителна употреба до 270°C за пара, въздух, газове, масло, слаби киселини и основи.

ПАРАМЕТРИ:

MF-350			
Температура, T°C	270		
Налягане, P(bar)	100	80	50
Скорост, V(m/s)	2	3	12
pH	2-12		



Ротационни помпи и вентили работещи с химически продукти в границите на pH - 4÷12, дестилационни охладители, вода, разтворители.

Други приложения: Динамично оборудване, турбини, компресори и всякакво оборудване работещо при ниско налягане и температура.

ИНДУСТРИИ:

Морска, производствени предприятия, електроцентрали, мини, промишлени и отпадни води, леярска.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер,мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опаковка	28,5	22	14,5	17,5	12	8,5	12,5	9,5	8	7,5	5

