



Търговски комплекс:

**ТРЕГА ООД**

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 София тел.: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 Кърджали тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип MF-360

УНИВЕРСАЛНА НАБИВКА ЗА ПОМПИ

СЪСТАВ:




Тази набивка е изработена от висококачествени синтетични влакна, вакуумно импрегнирани с тефлон и специален лубрикант несъдържащ силикон за хранителната индустрия.

Притежава превъзходна еластичност и химическа устойчивост благодарение на диагоналното изплитане. Не се прилага при концентрирани киселини и високо оксидиращи химикали, както и за силни алкали.

Механичната ѝ здравина осигурява по-добро уплътняване с елементите на салниковата кутия. Обратно на арамидните, синтетичните влакна не позволяват хидролиза, така че в контакт с пара при средни налягания и температури набивката запазва механичната си устойчивост и еластичността си.

MF-360 е почти универсална набивка, разработена за заместване на излязлата от употреба азбестова набивка за пара, разтвори на химикали във вода и разтворители.

ПАРАМЕТРИ:

MF-360			
Температура, Т°С	-30 до + 270		
Налягане, Р(bar)	150	125	70
Скорост, V(m/s)	2	3	9
рН	1-13		

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Следните центробежни помпи: многостъпални, смукателни, нагнетателни, вертикални и хоризонтални, потопяеми, аксиални и др.

Бутални помпи и арматура: динамично оборудване и оборудване под налягане, турбинни компресори и като цяло всякакво центробежно оборудване при висока скорост.

ИНДУСТРИИ:

Атомни и електроцентрали, химическа и нефто-химическа, захарна, хранителна, циментова, леярска, морска.

**РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:**

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опакровка	50	33	20	25	15	11	16	12,5	12	9	7