

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип **MG-410**

ВЪГЛЕРОДНА НАБИВКА ЗА УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА

СЪСТАВ:

Тази набивка е произведена от висококачествени непрекъснати нишки от въглерод и импрегнирана със специален графитен прах. Въглеродната нишка запазва своята структура при високи температури заради добрата топлопроводимост, която улеснява отвеждането на топлината в салниковото гнездо. Заради висококачествената въглеродна нишка, тази набивка може да се използва при много високи скорости и температури и във всякакви видове помпи. Високата ѝ механична устойчивост я прави подходяща за употреба при високо налягане и за универсални приложения.

MG-410 е устойчива на абсорбиране, предотвратява навлизането на течности към сърцевината на набивката и има отлична еластичност и много добра адаптивност към салниковите гнезда.

ПАРАМЕТРИ:

MG-410			
Температура, T (°C)	550		
Налягане, P (bar)	200	100	50
Скорост, V (m/s)	1.5	1.5	20
pH	0-14		



ПРИЛОЖЕНИЯ:

За универсална употреба и приложение при високи температури и високо налягане в арматура, помпи и уплътнители. За работа с пара, масла, изобелващи препарати, разтворители, киселини, основи и други продукти.

Тази оплетка се използва главно в центробежните помпи, но и в помпите захранващи бойлери, бъркалки, сачмени вентили, шибъри и др.

Други приложения: Смесители, изплаквачи системи, рафинерии и т.н.

ИНДУСТРИИ:

Електроцентрали, хартиена, рафинерии, пречиствателни станции, захарна и хранително-вкусова и др.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	0,5	0,5	0,5	1	1	1	2	2	3	3	3
м/опакровка	36	22	16	17	11	8	11,5	9	9,5	7	5,5