



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregaltd.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ тип MG-973 НАБИВКА ЗА ПОМПИ И АРМАТУРА

СЪСТАВ:

Салникова набивка, изработена от специални минерални нишки, обмазана, с добра химична устойчивост, подсилена в краищата със синтетична нишка с висока механична здравина, импрегнирана с PTFE (тефлон).

MG-973 притежава висока механична здравина, химична устойчивост и устойчивост на високи температури, поради което може да бъде използвана в широка гама динамично и статично оборудване.

MG-973 има отлична механична здравина и мазилна способност поради своята диагонална оплетка и подсилване със синтетични нишки по краищата. Тя има голяма еластичност и много добра адаптивност към салниковите кутии, което я прави подходяща за употреба при повредени или изкривени оси.

MG-973 е надеждно и икономично решение на проблемите при замяна на азбестовите набивки, както и тези от естествени и изкуствени влакна.

ПАРАМЕТРИ:

MG-973			
Температура, T (°C)	250		
Налягане, P (bar)	100	60	25
Скорост, V (m/s)	0,5	5	15
pH	1-13		



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Следните видове центробежни помпи: многостъпални, пускови, нагнетателни, вертикални и хоризонтални, под високо налягане, потопяеми и аксиални и др.

Други приложения: Динамично оборудване, оборудване под високо налягане, турбини, компресори и всякакъв вид оборудване, което работи с центробежно движение при високи скорости.

ИНДУСТРИИ: захарна, хартиена, флотационна, химическа и нефто-химическа, електро и атомни централи.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

Размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опаковка	50	33	23	25	16	12	17	13	12	11	9