



Търговски комплекси:

**ТРЕГА ООД**

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregaltd.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
тип MG-974
НАБИВКА ЗА ПОМПИ
СЪСТАВ:

Съставна набивка, изработена от обмазани специални минерални влакна с голяма химическа устойчивост, подсилена по краищата със синтетична нишка, устойчива на триене и с висока механична здравина. Тази набивка притежава добри смазващи качества и голяма механична устойчивост поради диагоналната си оплетка и добавената синтетична прежда по краищата. Набивката е подходяща за употреба при повредени салникови камери поради отличната си еластичност. Препоръчва се за високоскоростни центробежни помпи, тъй като помага да се отстранят обичайните проблеми при стартирането на машините, поради високото съдържание на смазващо вещество, улесняващо процеса на стартиране и избягване повреждането на вала, поради минималния коефициент на триене и бързото разсейване на топлината.

Набивката MG-974 е разработена за приложение при центробежни помпи, динамично оборудване и дори във вакуумно оборудване. Препоръчва се специално за приложения, при които е необходим контрол на емисиите.

ПАРАМЕТРИ:

MG-974			
Температура, T °C	300		
Налягане, P (bar)	150	75	40
Скорост, V (m/s)	1,5	2	30
pH	1-13		

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Центробежни помпи: многостъпални, с устройство за автоматично затваряне, вертикални, хоризонтални, нагнетателни, за високо налягане, аксиални и други.

Бутални помпи.

Други приложения: Оборудване за високо налягане, турбини, компресори и като цяло всякакви центробежни движения при високи скорости.

ИНДУСТРИИ: захарна, целулозна, хартиена, химическа и нефто-химическа, електро и атомни централи, циментова, морска.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

Размер, мм	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	0,5	1	1	1	2	2	3	3	3
м/опакровка	10	17	8	6,5	10	7,5	8,5	6,5	5,5