



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип **MS-315**

АРАМИДНА НАБИВКА С ВИСОКА АБРАЗИВОУСТОЙЧИВОСТ

СЪСТАВ:

Изработена от нишки от арамид, импрегнирана с тефлон и лубриканти. Тъй като набивката е високоабразивоустойчива при монтаж трябва да се внимава да не се наранят повърхнините на валове. Напълно приспособима за всякакъв тип салници на центробежни и бутални помпи и всяко ротационно оборудване.

Набивката може да се използва за различни приложения, но е особено подходяща за захарните фабрики и заводите за производство на хартия, за високоабразивни флуиди, където механичната здравина е особено важна, и която се осигурява от арамидната нишка.

ПАРАМЕТРИ:

MS-315			
Температура, T °C	270		
Налягане, P (bar)	250	200	80
Скорост, V (m/s)	1,5	2	15
pH	2-12		



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бутални и центробежни помпи, арматура.

Други приложения: Динамично оборудване, турбини, компресори, оборудване под високо налягане и други.

ИНДУСТРИИ:

Електро и атомни централи, химическа и нефто-химическа, захарна, хранително-вкусова, циментова, леярска, морска.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	1	1	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опакровка	40	28	20	23,5	15,5	10	16	11	10	8	6