



Търговски комплекси:

**ТРЕГА ООД**

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА тип MS-320




СЪСТАВ:

Тази набивка е изработена от непрекъсната арамидна нишка, импрегнирана с PTFE (тефлон) и други лубриканти.

MS-320 е надеждно и икономично решение за различни видове уплътняване. Възможно е да бъде произведена с графитно покритие. **Вижте тип MS-320-G.**

Много добра приспособимост към всякакъв вид салници в центробежни помпи и ротационно оборудване. Набивката има широка употреба, по-специално за захарни заводи и хартиени фабрики и за силно абразивни и гъсти течности, където механичната устойчивост на непрекъснатата арамидна нишка предотвратява износването.

ПАРАМЕТРИ:

| MS -320 |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| Температура, T (°C) | 250 | | |
| Налягане, P (bar) | 100 | 70 | 20 |
| Скорост, V (m/s) | 1 | 1,5 | 15 |
| pH | 2-12 | | |



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Динамично оборудване, оборудване под високо налягане, турбини, компресори и изобщо всякакъв вид оборудване, което работи с центробежно движение при високи налягане.

ИНДУСТРИИ:

Електро и атомни централи, хартиена, флотационна, химическа и нефто-химическа, захарна и хранително-вкусова, циментова, леярска, морска и др.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

| Размер, мм | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 8x8 | 10x10 | 12x12 | 14x14 | 16x16 | 19x19 | 22x22 | 25x25 |
|-------------|------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| кг/опаковка | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| м/опаковка | 28,5 | 22 | 14,5 | 17,5 | 12 | 8,5 | 12,5 | 9,5 | 8 | 7,5 | 5 |