



Търговски комплекси:

**ТРЕГА ООД**

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50  
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70  
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53  
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20  
 e-mail: trega@plov.net  
 http://www.tregaltd.com

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА тип MS-360

### СЪСТАВ:

Изработена със сърцевина от тефлонови /PTFE/ нишки с високо съдържание на графит. Ъглите са изплетени от арамидни влакна.

Подходящото съчетание на съставните елементи позволява използването на тази набивка за работа при високи скорости и налягания едновременно.

Напълно подходяща за всякакви салници на центробежни и бутални помпи и всякакъв тип ротационно оборудване.

Набивката може да се използва за различни приложения, но е особено подходяща за захарните фабрики и за заводите за производство на хартия, за високоабразивни флуиди, където механичната здравина е особено важна, и която се осигурява от арамидната нишка.

### ПАРАМЕТРИ:

MS-360			
Температура, Т°С	270		
Налягане, Р(bar)	250	200	80
Скорост, V(m/s)	2	3	20
pH	2-14		



### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бутални и центробежни помпи, арматура.

**Други приложения:** Динамично оборудване, турбини, компресори, оборудване под високо налягане и други.

### ИНДУСТРИИ:

Електро и атомни централи, хартиена, флотационна, химическа и нефто-химическа, захарна, хранително-вкусова, циментова, леярска, морска.

### РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	1	2	2	2	4	4	5	5	5
м/опакровка	20	23	14,5	9	13	11	10	7,5	6,5