



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregald.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА тип МТ-278

СЪСТАВ:

Тази набивка е изработена от безазбестова графитна обмазана сърцевина и обвивка от тънко фолио.

Съставки: Обвивно фолио, алумосиликатна вложка, минерална смазка, ламелен графит.

Препоръчва се специално за центробежни помпи, работещи с масла, дестилати, абразивни и гъсти течности (катран и вторични петролни продукти) и кристализиращи течности.

ПАРАМЕТРИ:

МТ-278			
Температура, Т (°C)	270		
Налягане, Р (bar)	70	30	15
Скорост, V (m/s)	1	5	10
рН	3-13		



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Типични приложения на тази набивка са центробежните, възвратно-постъпателни помпи, за пара и бензинови помпи.

Други приложения: Динамично оборудване, турбини, компресори и навсякъде, където има центробежно движение при високи налягания.

ИНДУСТРИИ:

Електро и атомни централи, хартиена, флотационна, химическа и нефто-химическа, захарна и хранително-вкусова, циментова, леярска, морска и други.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

Размер, мм	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	1	1,31	1,7	3	3,5	4	6	7,5	10
м/опаковка	36	22	16	17	11	8	11,5	9	9,5