



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
 факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
 София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
 Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
 e-mail: trega@plov.net
 http://www.tregald.com




ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА тип MV-500

СЪСТАВ:

Набивката е изработена от памучни нишки, индивидуално импрегнирани с бял лубрикант и обмазани отвън. Предназначена е за употреба в хидравлични съоръжения.

MV-500 е по-евтиното решение на проблемите с уплътняването на помпи и арматура. Препоръчва се специално за приложения в морската индустрия, за водни помпи и арматура.

ПАРАМЕТРИ:

MV-500			
Температура, T (°C)	120		
Налягане, P (bar)	10	8	5
Скорост, V (m/s)	1	2	5
pH	6-8		



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Предназначена за хидравлична апаратура, не само за питейна, но и за морска вода; също така за всички съоръжения работещи с вода.

ИНДУСТРИИ:

Морска, преработвателни заводи, хидравлично оборудване, електроцентрали, минна, лаярска, водопречиствателни станции и канализационни системи и др.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

Размер,мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опаковка	3	3	3	3	3	6	6	6	6	12	12
м/опаковка	47	33	20	26	19	17	15	12	7	8	7