



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregald.com>

СТЪКЛОТЕФЛОНОВА ТЪКАН / ТЕФЛОНОВО ФОЛИО

Материал:

Стъклотефлоновата тъкан съдържа устойчива на скъсване стъклена тъкан и хомогенно тефлоново покритие.

Универсалното тефлоново тънко покритие (фолио) може да бъде в два варианта: без лепилен слой и самозалепващо. По желание, повърхността може да придобие антистатични свойства.

Тефлоновото фолио е изработено от чист тефлон и има залепваща повърхност от едната страна.

Области на приложение:

- Химичната промишленост – облицовки, предпазни екрани, покрития
- Опаковъчната промишленост – ленти за транспортъори, покрития
- Хранителната промишленост – разделяне на основи, разделящо фолио, улеи, ленти за транспортъори
- Инженерната промишленост – преси, преси за изтъняване на ламарина и сплавяне, сушилно-ширилни машини
- Електротехническата промишленост – за изолиране, полупроводникови линии, кабелна изолация

Наличност:

Фолио (стандартна ширина 1000 mm), ленти (минимална ширина 10 mm), ленти за транспортъори, уплътняващи колани (при уточнени дебелина, работна и обща ширини), щемпели

Технически характеристики:

- Температуроустойчиви: от -150°C до +260° C (без лепилен слой), от -40°C до +180°C (самозалепващо)
- Много добра химична устойчивост, негорящи
- Устойчиви на пръст и фунгициди
- Одобрени за пряк контакт с храна, алкохол и цигари
- Голяма механична издръжливост на опън и стабилност на размерите
- Устойчиви на УВ, инфрачервени, микровълнови и високочестотни лъчи
- Висока диелектрична устойчивост
- Много нисък коефициент на триене
- Незалепваща повърхност