



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregald.com>

Полиуретанови покривни покрития

Покривните покрития от пръскана полууретанова пяна предлагат доста предимства при покривите с по-малък наклон (плоските покриви). На първо място трябва да се отбележи голямата устойчивост на високи температури и топлоизолационна способност, която се увеличава пропорционално на дебелината. Материалът е с особено ниско тегло, което го прави много подходящ за операции по реконструкция на покриви на съществуващи сгради, защото не натоварва допълнително носещата конструкция. Методът на полагане е безшевен, което гарантира еднородност и непрекъснатост на покритието. Така с малка поддръжка може да се осигури дълъг експлоатационен живот, без поява на течове и други нежелателни явления.

Дълготрайността на покривната система от полиуретан до голяма степен зависи от завършващото покритие. То е задължителен елемент от системата, защото пръсканият полиуретан не е устойчив на ултравиолетови лъчи, което води до изменение на много от качествата му с времето. Освен ултравиолетовата защита завършващото покритие осигурява по-добра устойчивост на натоварване от движение на хора и сняг. Типичните еластомерни материали, използвани за покритие са уретан, акрили и силикони. Основните изисквания към покритието са да притежава всички качества, които са по-слабо представени в материала полиуретан – якост на опън, устойчивост на разкъсване, абразионна устойчивост, и, не на последно място, отлична устойчивост на стареене под действие на ултравиолетовото лъчение.

Особено ценено от инвеститорите е краткото време за полагане на покривната система от полиуретан – това означава по-малко разходи за труд и спазване на зададените срокове. Пръсканата полиуретанова пяна може да се нанася върху различни повърхности и често дори не се налага да се премахва съществуващото покритие. При впръскване на пяна директно върху бетонната плоча или изравнителната замазка, тя прониква в пукнатините на материала, които херметически запечатва.