



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregald.com>

СИСТЕМА ОТ СКОБИ С НИТОВЕ И ПОДВИЖНА ВРЪЗКА



Системата от скоби има специална патентована конструкция с вълнообразни задни краища, която осигурява нисък профил. Това значително намалява досега на скобите с чистачите за лентата и връщащите ролки. Така се намалява износването както на краищата на чистачите за ленти, така и на самите скоби и удължава експлоатационния срок на свързката и съответно на лентата.

Системата от скоби е предназначена за каучукови ленти, PVC ленти с плътен текстилен корд, както и износени ленти, при които не е подходяща вулканизация. Шахматното разположение на нитовете осигурява максимална стабилност, като нитовете преминават през нишките на лентата, без да ги повредят.



Вълнообразен
задан край



Отвор за наблюдение

Нитовете се поставят бързо и удобно от горната страна на лентата, а отворът за наблюдение от вътрешната страна на всяка скоба спомага за правилен и качествен монтаж.

Приложения:

- Минна индустрия (въглища)
- Дървообработка
- Заводи за асфалт
- Строителни и пътни съоръжения

Таблица за избор на типа скоба с нитове и подвижна връзка

Размер на скобата	Дебелина на лентата	За ленти с механични характеристики на скобата до:	Препоръчителен минимален диаметър на барабана (работно напрежение: 75-100% от характеристиката на лентата)
	mm	kN/m	mm
R2	3-10	60	125
R5	6-11	79	230
R5-1/2	8-15	114	300
R6	10.5-17	140	450
RAR6LP	8-18	140	450
RAR8	10.5-17	263	450

СКОБИ

Предлагат се скоби изработени от следните видове метали:

- Стомана
- Неръждаема стомана серия 300
- RustAlloy® 400 серия SS
- RustAlloy® нисък профил 400 серия SS

ОСИ

Предлагат се различни видове оси за съответните размери на скобата:

- Необвит армиран кабел – R2, R5
- Необвит армиран неръждаем кабел – R2, R5, R5-1/2, R6, RAR6LP, RAR8
- Необвит стоманен кабел – R2, R5, R5-1/2, R6, RAR6LP
- Необвит армиран стоманен кабел - R5-1/2, R6, RAR6LP
- Армиран кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5, R6, RAR6LP
- Стоманен кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5
- Неръждаем кабел обвит с полиамид (nylon®) – R2, R5



НИТОВЕ

Предлагат се нитове от стомана и неръждаема стомана тип 430 за дебелина на лентата от 3 до 17 мм. Опаковки: кутия 100 бр., 250 бр. и кофа 2000 бр. нитове.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ:

- MSRT – за монтаж на R5, R5-1/2, R6, RAR6
- MSRT8 – за монтаж на R6, RAR6, RAR8
- SRТА – включва и инструмент SR-50
- R2T – за монтаж на R2

