

Търговски комплекси:

ПЛОВДИВ: тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
 факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
СОФИЯ: тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
ВАРНА: тел.: (052) 75 01 32
БУРГАС: тел.: (056) 84 77 60
КЪРДЖАЛИ: тел.: (0361) 6 27 16
РУСЕ: тел.: (082) 84 68 74

ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70
e-mail: trega@plovdiv.techno-link.com
<http://www.tregald.com>

Стъклолакотръби клас В (130⁰С)

Съгласна оплетка обмазана с PVC електроизолационен лак

Стандарт – IEC 60684 - 3

Техническа информация:

Продължителна работна температура – от -20⁰С до +130⁰С
Върхова температура - +160⁰С
Диелектрична якост – 3 kV
Възпламеняемост – самозагаляща
Взаимодействие с вода – непромокаема
Гъвкавост - много гъвкава
Добра устойчивост на заваряване
Добра механична устойчивост
Устойчивост на трансформаторни масла съгласно УТЕС 93641
Добра съвместимост с повечето импрегнационни лакове

Размери:

Диаметър, вътрешен – от 0,5 мм до 12 мм
Дебелина на стената, min – от 0,20 мм до 0,40 мм
Цвят, стандартен – жълт
Други цветове по поръчка – зелен, червен, син, бял
Опаковка – 100 м; 200 м