

Търговски комплекси:

ПЛОВДИВ:	тел.: (032)	67 11 11, 67 10 50
	факс: (032)	67 08 88, 67 60 70
СОФИЯ:	тел.: (02)	945 80 88, 945 62 53
ВАРНА:	тел.: (052)	75 01 32
БУРГАС:	тел.: (056)	84 77 60
КЪРДЖАЛИ:	тел.: (0361)	6 27 16
РУСЕ:	тел.: (082)	84 68 74

ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70
e-mail: trega@plov.net
[Http://www.tregaltd.com](http://www.tregaltd.com)

TURMOSYNTHGREASE AL 2502

Специална смазка с **USDA/H1 одобрение** – производител **Lubcon**, Германия

TURMOSYNTHGREASE AL 2502 е специална смазка с кехлибарено прозрачен цвят. Притежава добра адхезия и е устойчива на топла и студена вода. Специализирана разработка за смазване на ролкови и фрикционни лагери, водещи линии, плъзгащи се релси, ролки, ексцентрични дискове, зъбни пръстени, зъбни рейки в машини за пълнене и фалцови машини, миялни машини, транспортъори, сортировъчни машини, преси за мачкане на вино, плъзгащи се куки в кланици и др.

Универсална хомогенна смазка за лубрикиране при производство на напитки – вкл. и бира; млечната, месопреработващата, рибната, консервната промишленост; производство на бонбони; производство на хляб и макарони; производство на сладолед и много др.

NSF/H1 регистрация № 130490

Технически данни

TURMOSYNTHGREASE AL 2502

Цвят	кехлибарен, прозрачен
Плътност при 20 ⁰ С	0,892 г/см ³
Работен температурен интервал	от -25°С до +120°С
Точка на прокапване, DIN ISO 2176	> +200°С
Работна пенетрация DIN 51804	265-295
Клас на консистенция DIN 51818	2
Динамичен вискозитет (mPa s) ¹	5000
Фактор на скоростта (n x d _m)	300 000

Опаковка:

400 г тубички; 6 x 1 кг; 5 кг бака; 25 кг бака