

ПЛОВДИВ: тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
СОФИЯ: тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
ВАРНА: тел.: (052) 75 01 32
БУРГАС: тел.: (056) 84 77 60
КЪРДЖАЛИ: тел.: (0361) 6 27 16
РУСЕ: тел.: (082) 84 68 74

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70
e-mail: trega@plov.net
[Http://www.tregaltd.com](http://www.tregaltd.com)

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602

Специална грес – производител **Lubcon**, Германия

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 е синтетична специална смазка за високи температури на база синтетични въглеводороди със специален втвърдител с висок метален афинитет.

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 има регистрация за допир с хранителни продукти.

NSF/H1 регистрация № 130448.

Характерни особености:

- Притежава NSF/H1 регистрация
- Висока термоустойчивост и устойчивост на окисление
- Отлична износоустойчивост
- Висок коефициент на натоварване
- Дълъг живот и широк температурен интервал
- Оптимален лубрикиращ ефект при ниски стойности на триене

Технически данни

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602

Цвят	бежов
Базово масло/ втвърдител	PAO/Al специален сапун
Работен температурен интервал	от -30°C до +180°C
➤ кратковременен	до 200°C
Точка на прокапване, DIN ISO 2176	> +220°C
Работна пенетрация DIN 51804	265-295
Клас на консистенция DIN 51818	2

Приложение:

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 е особено подходяща за смазване на ролкови и плъзгащи лагери при ниски и средни скорости при фактор на скоростта ~ 220 000.

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 показва добро поведение при осцилации и влияния на околната среда, като гореща и студена вода. В резултат на своята дисперсия тази смазка се използва и за смазване на вериги.

Опаковка:

10 x 400 г кутийки; 5 кг бака; 25 кг бака