

ПЛОВДИВ:	тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50
	факс: (032) 67 08 88, 67 60 70
СОФИЯ:	тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53
ВАРНА:	тел.: (052) 75 01 32
БУРГАС:	тел.: (056) 84 77 60
КЪРДЖАЛИ:	тел.: (0361) 6 27 16
РУСЕ:	тел.: (082) 84 68 74

ОФИС: 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
тел.: (032) 67 11 11; факс: (032) 67 60 70
e-mail: trega@plov.net
[Http://www.tregald.com](http://www.tregald.com)

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501

Специална грес – производител Lubcon, Германия

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501 е специална синтетична смазка за високи температури на база синтетични въглеводороди с частичен специален втвърдител с висок метален афинитет.

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501 притежава NSF/H1 регистрация, продължение на предишното USDA/H1 одобрение за лубриканти одобрени за допир с храната.

NSF/H1 регистрация № 126445

Характерни особености:

- Покрива изискванията на USDA - H1
- Висока термоустойчивост и устойчивост на окисление
- Висок коефициент на натоварване
- Много добра защита от износване
- Широк температурен интервал
- Дълъг живот на експлоатация
- Оптимален ефект на смазване при ниски стойности на триене

Технически данни

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501

Цвят	бежов
Базово масло	PAO
Втвърдител	Al комплекс
Работен температурен интервал	от -40°C до +160°C
Вискозитет на базовото масло	250 mm ² /s
Точка на прокапване, DIN ISO 2176	> +220°C
Работна пенетрация DIN 51804	310-340
Клас на консистенция DIN 51818	1
Динамичен вискозитет (mPa s) ¹	6000

Приложение:

- Ролкови и плъзгащи лагери във влажна работна среда при ниски скорости.

Опаковка:

6 x 1 кг; 25 кг бака; 180 кг варел