

Търговски комплекси:

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| ПЛОВДИВ:  | тел.: (032) 67 11 11, 67 10 50  |
|           | факс: (032) 67 08 88, 67 60 70  |
| СОФИЯ:    | тел.: (02) 945 80 88, 945 62 53 |
| ВАРНА:    | тел.: (052) 75 01 32            |
| БУРГАС:   | тел.: (056) 84 77 60            |
| КЪРДЖАЛИ: | тел.: (0361) 6 27 16            |
| РУСЕ:     | тел.: (082) 84 68 74            |

# ТРЕГА ООД

ОФИС: 4001 Пловдив, ул.“Атон” №20  
тел.: (032) 67 11 11 ; факс: (032) 67 60 70  
e-mail: trega@plov.net  
Http://www.tregaltd.com

## TURMOSYNTHGREASE ALN 2502

Специална грес – производител Lubcon, Германия

**TURMOSYNTHGREASE ALN 2502** е специална синтетична смазка за високи температури на база синтетични въглеводороди със специален втвърдител с висок метален афинитет.

### Характерни особености:

- Одобрена от отдела по земеделие на САЩ (USDA), клас H1
- Не съдържа халогени и токсични метали
- Висока термоустойчивост и устойчивост на окисление
- Висок коефициент на натоварване
- Широк температурен интервал
- Дълъг живот на експлоатация
- Оптимален ефект на смазване при ниски стойности на триене

### Технически данни

### TURMOSYNTHGREASE ALN 2502

|   |                        |
|---|------------------------|
| Цвят                                      | бежов                  |
| Плътност при 20°C, DIN 51757              | 0,89 g/cm <sup>3</sup> |
| Базово масло/втвърдител                   | PAO/Al комплекс        |
| Работен температурен интервал             | от -30°C до +150°C     |
| Вискозитет на базовото масло              | 250 mm <sup>2</sup> /s |
| Точка на прокапване, DIN ISO 2176         | > +220°C               |
| Работна пенетрация DIN 51804              | 265-295                |
| Клас на консистенция DIN 51818            | 2                      |
| Динамичен вискозитет (mPa s) <sup>1</sup> | 8000                   |
| Разтворимост във вода                     | неразтворима           |

### Приложение:

Ролкови и плъзгащи лагери при влажна работна среда при ниски скорости.

### Опаковка:

6 x 1 кг; 25 кг бака; 180 кг варел