



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
http://www.tregaltd.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБИВКА ВАТИ - 400

СЪСТАВ:



Набивка ВАТИ – 400 е изработена от естествени /памук или лико/ влакна импрегнирана с PTFE /тефлон/.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходяща е за употреба в следните работни среди:
питейна, морска и промишлена вода, водни разтвори съдържащи твърди частици,
масла, разтворители и други.

Одобрена за употреба в хранителната промишленост.

ПАРАМЕТРИ:

ВАТИ - 400			
Температура, T°C	-50 до +140		
Налягане, P(bar)	40	25	25
Скорост, V(m/s)	12	12	12
pH	2-12		

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ: 4-40мм

Отговаря на стандарт: ТУ 2573-107-00149363-98