







**Допустима форма и отклонения в повърхността при о-пръстените съгласно
DIN 3771/4, видова особеност N:**

Вид повърхностно отклонение	Схематично изображение	Буквено означение	Видова особеност N d_2 съгласно DIN 3771 част 1				
			1,8	2,65	3,55	5,3	7
			Минимално допустими граници (мм)				
Изместване и отклонение във формата		<i>e</i>	0,08	0,10	0,13	0,15	0,15
Изпъкналост, ръб, изместване, комбинирано		<i>f</i>	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18
Врязване		<i>g</i>	0,18	0,27	0,36	0,53	0,7
		<i>h</i>	0,08	0,08	0,10	0,10	0,13
Прекалено зачистване на ръбове		---	Отклонения от кръглия напречен разрез в резултат на прекалено зачистване на ръбовете са допустими, когато така получената повърхност преминава плавно в сферичната крива и е в допустимите граници на d_2				
Линии на приплъзване (радиално разширение не е допустимо)		<i>j</i>	0.05 x d_1 или *)				
			1,5	1,5	6,5	6,5	6,5
Вдлъбнатини		<i>k</i>	0,08				
		<i>I</i>	0,60	0,80	1,00	1,30	1,70
Чужди тела	---	Дълбочина a_m	0,08	0,08	0,1	0,1	0,13
			недопустимо				

d_1 =вътрешен диаметър d_2 =диаметър на напречното сечение * Според това кой размер е по-голям

* Според това кой размер е по-голям