

ЛЕНТИ С АБРАЗИВНО ПОКРИТИЕ СРЕЩУ ХЛЪЗГАНЕ

Приложение - по рамки, площадки за игра, зони около басейни, стълбища, в работните зони на индустриалното производство и конструкциите. Продуктите са използвани в маслени среди, среди в които се работи с вода, както в открити, така и в закрити помещения.

	<p>Набор от самозалепващи се ленти, които могат да се произведат във форми и цветове гами по желание на клиента. Основните цветове, които се произвеждат са черен, жълт и бял. Възможни са всякакви цветови комбинации по заявка, като цветовете отговарят на стандартите на RAL и PANTONE. Всяка лента е навита на добре оформена картонена ролка, което позволява лесното държане и развиване на лентата.</p>
	<p>Грапавото покритие на лентата пречи на хлъзгането.</p> <p>Материалите нямат примеси на пластмаса и са с клас на негоримост.</p>
	<p>Лентите могат да бъдат нарязани на всякаква ширина от 19 мм нагоре. Произведени са по начин позволяващ приложение и в най-тежките работни среди.</p> <p>Поставянето им гарантира високо качество на предпазване от хлъзгане съобразено с всички световни стандарти.</p> <p>Могат да се използват под формата на стъпки по гладки повърхности например в бани, кораби и тн.</p>

Общи технически данни от тестови изпитания на ленти с абразивно покритие

Предмет	Резултат	Метод на тестване
Подлепяща ивица	0.1мм PVC	Caliper method
Лепилен слой	Акрилен разтвор	N/A
Тип на минерала	Алуминиев оксид	N/A
Прилепяне към стомана	1500↑	PSTC-4
Сила на опън	6.0↑	PSTC-31
Износоустойчивост	5600 +/- 200	PSTC-39
Издръжливост на разтягане	25%↑	PSTC-31
Температурен обхват	-30°C до +70°C	
Максимален размер на произведена ролка	1168мм x 100 м	N/A
Издръжливост на вода (месеци)	10	PSTC-35
Издръжливост на химикали (месеци)	8	PSTC-35
Издръжливост на моторни масла	Отлично	PSTC-35
Живот (месеци)	12 до 24	PSTC-9

Продуктите са тествани в Sotter Friction Testing Service, California, USA

Производство - UK